



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,K5M



Terminal wagowy PUE HY10

Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje

	Dozowanie		Etykietowanie		Kontrola plus/minus		Odchyłki procentowe
	Sumowanie ważeń		Liczenie sztuk		Zatrzaśk maksymalnego wskazania		Receptury
	Pomiar w Newtonach		Statystyka		Doważanie		Procedury GLP
	Ważenie zwierząt		Ważenie różnicowe		Wymienne jednostki		Statystyczna kontrola jakości
	Pamięć ALIBI		Transakcje				

Dane techniczne

	Terminal wagowy PUE HY10 WX-008-0027
Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	II lub III
Max. ilość działek legalizacyjnych	6000 e
Minimalne napięcie na 1 działkę legalizacyjną	0,4 μ V
Max. napięcie na 1 działkę legalizacyjną	3,25 μ V
Minimalna impedancja przetw. tensometrycznych	50 Ω
Max. impedancja przetw. tensometrycznych	1200 Ω
Napięcie zasilania na przetw. tensometrycznym	5V DC
Max. przyrost sygnału	19,5 mV
Połączenie czujników tensometrycznych	4 lub 6 przewodów + ekran
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10,1" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiary urządzenia S x G x W	357×275×120 mm
Wymiary opakowania S x G x W	420×350×230 mm
Masa netto	5,4 kg
Masa brutto	6,5 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66 / 67 / 69
Panel dotykowy	pojemnościowy
Klawiatura	Panel dotykowy
Obudowa	Stal nierdzewna
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe)
Interfejsy opcjonalne	moduł Wi-Fi 802.11 b/g/n, moduł Profibus (DP SLAVE), moduł RS485, moduł PROFINET (RJ45), moduł wyjść analogowych (4-20mA, 0-20mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji
Podzespoły i oprogramowanie	
System operacyjny	Linux
Procesor	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
Pamięć	RAM 1GB LPDDR2
Pamięć danych	16 GB (micro SD)
Cechy użytkowe	
Maksymalna ilość obsługiwanych platform	4

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Platformy stalowe nierdzewne

Wyświetlacze

Platformy stalowe malowane proszkowo
 Platformy stalowe wodoodporne
 Wyjście pętli prądowej AP2-4 (obudowa nierdzewna)
 Platformy malowane proszkowo HRP
 Platformy nierdzewne HRP.H
 Przewody RS 232 (waga – drukarka)
 Platformy nierdzewne z otwieraną szalką
 Przewody RS 232, RS 485
 Platformy najazdowe nierdzewne

Przewody sieciowe (waga – Ethernet)
 Platformy w obudowie plastikowej
 Moduły dodatkowe
 Platformy najazdowe nierdzewne z systemem unoszenia LD
 Uchwyty do terminali wagowych
 Drukarki paragonowe
 Moduły dodatkowych platform
 Konwerter RS 232 - USB

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

E2R System
 Audit Trail Reader
 RADWAG Remote Desktop
 Edytor wag 2.1

RAD KEY
 Edytor etykiet R02
 R-LAB
 RADWAG Development Studio

Wymiary urządzenia S x G x W

Terminal wagowy PUE HY10

