

MLP-112

4" Miniaturowa drukarka mobilna



Miniaturowa, czterocalowa, przenośna drukarka MLP-112 dzięki niezwykle wytrzymałej i solidnej konstrukcji odpornej na zachłapania i pył, niewielkim wymiarom, małej wadze oraz zasilaniu bateryjnemu idealnie nadaje się do zastosowań mobilnych.

Ta niezwykła drukarka z interfejsem szeregowym oraz Bluetooth jest kompatybilna z systemami operacyjnymi Windows®, Android™, Linux oraz innymi.

Łatwe ładowanie rolki papieru "Drop-In & Print", wysoka jakość wydruku (203 dpi), szybki wydruk (max. 110mm/s), druk na papierze termoczułym z rolki o szerokości 112mm sprawia, że drukarka znajduje swoje zastosowanie w różnorodnych aplikacjach mobilnych. Drukarkę wyróżnia także wyświetlacz LCD, na którym wyświetlają się komunikaty o błędach, poziomie naładowania baterii czy potwierdzenie połączenie z hostem itp. Konfigurowalny tryb uśpienia

drukarki sprawia, że bateria może wystarczyć nawet na 8 godzin pracy.

Ta wielość funkcji sprawia, że jest to drukarka przyjazna użytkownikowi oraz idealna do zastosowania w terenie.

Drukarka	MLP-112
Metoda druku	Termiczny druk liniowy
Szerokość papieru	112 mm
Szerokość wydruku	104 mm
Szybkość druku	max. 110 mm/s
Średnica / Długość rolki	50 mm / 30m
Rozdzielczość	203 dpi
Wyświetlacz LCD	TAK, niebieskie podświetlenie
Sprzęt	MCU : RX-32bit, RAM : 128M bit, FLASH : 64M bit Bufor: 1M bytes
Czujnik otwarcia pokrywy, końca papieru, markera	TAK
Polskie znaki	CP852 (DOS Latin 2), Windows-1250, Mazovia, ISO8859-2 (Latin 2 ISO)
Interfejs	Szeregowy, Bluetooth SPP
Drivery	Android, Windows Mobile, Blackberry, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista 32/64 bit, Windows XP, Windows XP Embedded, Windows CE, Linux, Mac
Zasilanie	DC 7.2V, akumulator Li-On 2500mAh, zasilacz
Całkowity czas ładowania akumulatora	4 godziny
Żywotność akumulatora	1 godzina ciągłego drukowania wydruk 162m papier na jednym naładowaniu akumulatora
Funkcje specjalne	Tryb uśpienia drukarki: 1-5 minut (możliwość konfiguracji) Obsługa wzbudzenia i wyłączenia drukarki poprzez sygnał podany z komputera
Kody kreskowe	Code39/93/128, JAN/EAN8, JAN/EAN13, EAN128, I2/5, KAN, UPC, CODABAR, PDF417, QR Code, DATA Matrix
Test uderzeniowy	1.8 m
Żywotność	50 km
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	150.9mm x 136.6mm x 63mm
Temperatura pracy	od -20C do +50C
Waga	592 g (drukarka z baterią bez rolki)
Obudowa odporna na pył i zachłapanie	Certyfikat IP54
Zawartość zestawu	Drukarka, akumulator, ładowarka, rolka papieru, kabel interfejsu szeregowego, klips mocujący drukarkę do paska
Opcje	Ładowarka samochodowa, dodatkowa ładowarka

Opracowane przez dystrybutora:

CompArt Int.

04-305 Warszawa, ul. Hetmańska 35 tel. (22) 6108527, fax (22) 6730242, e-mail: info@compart.pl http://www.compart.pl