

DATA: 15.11.2025 R.



Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby

ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów

Bieniędzice 26, 98-300 Wieluń

ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe

tel/fax: (0) 322 413 522

tel.kom: (0) 607 062 712

e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI

83 1050 1937 1000 0092

0716 2554

NIP

627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl

pomiarometr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, kradajnice, sprawdzarki cen i inne...

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzenia pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysłu
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowania

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawną-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą



PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY WAGI.

OPIS URZĄDZENIA



Wagi DBA służą dozowania jedno lub wieloskładnikowego. Standardowo miernik ma 6 wyjść do urządzeń dozujących, co umożliwia dozowanie max 6 składników (opcjonalnie 8). Waga pozwala na zapamiętanie 50 receptur w dowolnej kolejności dozowania składników. Wachlarz możliwości uzupełnia dozowanie ręczne oraz automatyczne, w zależności od potrzeb. Opcjonalnie możliwe jest sterowanie wagi za pomocą przemysłowych zewnętrznych klawiszy lub bezpośrednio z komputera PC. W przypadku niestandardowych instalacji istnieje możliwość dostosowania wagi pod indywidualne projekty.

Asortyment

WAGA AXIS 4ME02_6000ZM

Typ urządzenia

ZESTAWY MONTAŻOWE

Cena netto

12495.00 Zł

DANE TECHNICZNE

Obciążenie maksymalne	3 t
Działka odczytowa	1 kg
Obciążenie minimalne	wg. PN-EN 45501
Zakres tarowania	-3 t
Temperatura pracy	-10÷40°C
Wyświetlacz	LCD podświetlany
Wymiary pomostu	1000mm x 1000 mm
Stopień ochrony miernika wagowego	IP 65
Układ ważący	czujnik tensometryczny
Stopień ochrony czujnika	IP 65
Masa wagi	5kg
Legalizacja	Nie

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE ORAZ FUNKCJE



Złącze komunikacyjne RS232



Data i zegar



Automatyczne zerowanie



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Drukarka paragonowa



Receptury



Zmiana jednostek ważenia



Dopełnianie



Pamięć produktów

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE ORAZ FUNKCJE (ZA DOPŁATĄ)

Złącze ethernetowe

+ 440.00 ZŁ NETTO

Wzorcowanie w zakresie akredytacji PCA

+ 200.00 ZŁ NETTO

Oprogramowanie PERST do obsługi ważeń

+ 1300.00 ZŁ NETTO**DO POBRANIA:****INSTRUKCJA OBSŁUGI****FOLDER PRODUKTU****RECENZJA**

W pełni kompletna waga z gotową skrzynką sterującą przełącznikami. Pod skrzynkę należy jedynie podłączyć gotowe urządzenia wykonawcze o maksymalnych parametrach 230V 8A. Po zaprogramowaniu wagi całość sterowania, w przypadku dozowania ręcznego, odbywa się za pomocą klawiszy START i ENTER, lub często za pomocą zewnętrznego klawisza RESTART. Podstawiamy pojemnik START, ENTER i waga dozuje samoczynnie.

Dostępna w fadze jest również praca automatyczna bez udziału operatora.

Nowe oprogramowanie pozwala podzielić dozowanie na następujące tryby dozowania:

- dozowanie z zadaniem cyklicznej masy lub liczby cykli
- cykliczne dozowanie porcji składników i opróżnianie; praca ciągła
- masa końcowa netto/brutto
- dozowanie w górę i w dół
- dozowanie ze zwalnianiem
- dozowanie ze stabilizacją i bez stabilizacji wskazań
- opóźnienie przed następnym składnikiem
- dozowanie z opóźnionym tarowaniem
- dozowanie z opróżnieniem zbiornika po każdym składniku
- dozowanie z tarowaniem i bez tarowania po starcie
- tarowanie przed dozowaniem każdego składnika - automatyczny start dozowania po opróżnieniu zbiornika
- dozowanie z przerwaniem dozowania i kontynuacją
- dozowanie w dół, po osiągnięciu minimum
- uzupełnienie zbiornika
- zatwierdzenie każdego dozowanego składnika

Protokoły/świadectwa:

Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.

Oznaczenia:

Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.

Warunki dostawy:

Do uzgodnienia

Forma płatności:

Do uzgodnienia

Termin realizacji:

Do uzgodnienia

Serwis:

pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

Możliwości:

w rozliczeniu wagi używane

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

T
O
R
F
B
U