

DATA: 27.07.2026 R.



Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych
"Torfbud" Dawid Szopa

BROSZURA INFORMACYJNA

Nasze siedziby

ul. 11 Listopada 8, 41-500 Chorzów

Bieniędzice 26, 98-300 Wieluń

ul. Chemików, 43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe

tel/fax: (0) 322 413 522

tel.kom: (0) 607 062 712

e-mail: torfbud@wagielektroniczne.com.pl

ING BANK ŚLĄSKI

83 1050 1937 1000 0092

0716 2554

NIP

627-231-33-83

wagielektroniczne.com.pl

pomiarometr.pl

INFORMACJA HANDLOWA

Nasza firma specjalizuje się w elektronice przeznaczonej dla firm i instytucji. Naszą działalność można podzielić na cztery ściśle powiązane ze sobą działy:

WAGI ELEKTRONICZNE

- Legalizacja
- Produkcja
- Serwis
- Sprzedaż
- Wzorcowanie: akredytacja AP 149

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

- Projektowanie
- Wykonawstwo

WYPOSAŻENIE PLACÓWEK HANDLOWYCH

- Kasy, drukarki fiskalne
- Drukarki etykiet
- Skanery, czytniki kodów kreskowych
- Metkownice, kralniece, sprawdzarki cen i inne...

URZĄDZENIA POMIAROWE

- Urządzenia pomiarowe na wyposażeniu laboratoriów
- Budownictwa, przemysł
- Produkcja
- Pomiary
- Sprawdzenia, legalizacja, wzorcowanie

Nasza oferta handlowo-usługowo-produkcyjna dynamicznie się zwiększa w związku z czym nie przedstawiamy stricte bezpośredniej oferty, a zapraszamy do odwiedzin naszych stron internetowych gdzie wszelkie informacje o naszej działalności, przepisach, produktach, cenach są na bieżąco aktualizowane.

Wszystkim urządzeniom które sprzedajemy zapewniamy pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny włącznie z wszelkimi usługami z nimi związanymi. Nie jesteśmy tylko firmą handlową, dbamy aby nasi klienci mieli zapewnioną pełną obsługę prawną-usługowo-serwisową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą



PRZEDSTAWIAMY OFERTĘ DOTYCZĄCĄ DOSTAWY WAGI.



OPIS URZĄDZENIA

Wagi serii HX5.EX nowoczesne urządzenia pomiarowe zapewniające szybkie i dokładne ważenie w obszarach produkcyjnych zagrożonych wybuchem zaklasyfikowanych do stref 1 oraz 2 (II 2G Ex ib IIB T4 Gb). Do ich budowy wykorzystano wysokiej klasy komponenty elektroniczne zapewniające wysoką precyzję i doskonałą powtarzalność pomiaru. Liczne interfejsy, w które została wyposażona waga oraz możliwość ich rozszerzenia pozwala na współpracę z dodatkowym modułem lub takimi akcesoriami jak: skanery kodów kreskowych, drukarki, zewnętrzne wyświetlacze masy, przyciski sterujące itp. Wagi posiadają przyjazny interfejs użytkownika z możliwością jego konfiguracji przy użyciu widżetów co w połączeniu z dużym, kolorowym wyświetlaczem wysokiej rozdzielczości zapewnia łatwe i jednoznaczne przekazywanie informacji o aktualnym stanie realizowanego procesu.

Asortyment

WAGA RADWAG HX5.EX-1.30.C2

Typ urządzenia

EX

Cena netto

5950.00 Zł

DANE TECHNICZNE

Obciążenie maksymalne	30 kg
Działka odczytowa	200 g
Obciążenie minimalne	wg. PN-EN 45501
Zakres tarowania	-30 kg
Temperatura pracy	-10 °C... +40 °C
Wyświetlacz	5" graficzny kolorowy
Wymiary pomostu	400mm x 500 mm
Stopień ochrony miernika wagowego	IP 66/69
Stopień ochrony czujnika	IP 66/69
Legalizacja	Tak
Gwarancja	24 miesięcy

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE ORAZ FUNKCJE



Złącze komunikacyjne RS232



Drugie złącze RS232



Liczenie sztuk



Przeliczanie procentowe



Statystyka



Progi



Zmiana jednostek ważenia



Wybór języka



Dopełnianie



Złącze komunikacyjne RS485



Pamięć Alibi

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE ORAZ FUNKCJE (ZA DOPŁATĄ)

PCA

Wzorcowanie w zakresie akredytacji PCA

+ 200.00 ZŁ NETTO



Oprogramowanie PERST do obsługi ważeń

+ 1300.00 ZŁ NETTO



Złącze ethernetowe

+ 2300.00 ZŁ NETTO

DO POBRANIA:



INSTRUKCJA OBSŁUGI



FOLDER PRODUKTU

RECENZJA

Do działania wagi wymagany jest dedykowany zasilacz PM01EX, który nie wchodzi w skład wagi, zasilacz występuje w dwóch wersjach:

Certyfikowany zasilacz iskrobezpieczny PM01.EX służy do zasilania terminala HX5.EX .

Występuje w 2 opcjach wykonania:

PM01.EX-1 zasilacz przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem:

Strefy 1 i 2 zagrożonych wybuchem mieszanin gazów, par i mgieł z powietrzem, zaliczonych do grupy wybuchowości IIC, IIB i IIA oraz klasy temperaturowej. Cena 2700 zł netto

T1, T2, T3, T4.

Strefy 21 i 22 zagrożonych wybuchem mieszaniny pyłu, włókien palnych i aglomeratów lotnych włókien palnych z powietrzem zaliczanych do grupy IIIC,

IIIB i IIIA.

PM01.EX-2 zasilacz przeznaczony do pracy poza strefą zagrożoną wybuchem z wyjściowymi obwodami iskrobezpiecznymi, które można wprowadzić do:

Strefy 1 i 2 zagrożonych wybuchem mieszanin gazów, par i mgieł z powietrzem, zaliczonych do grupy wybuchowości IIC, IIB i IIA oraz klasy temperaturowej. Cena zasilacza 2750 zł netto

T1, T2, T3, T4.

Strefy 21 i 22 zagrożonych wybuchem mieszaniny pyłu, włókien palnych i aglomeratów lotnych włókien palnych z powietrzem zaliczanych do grupy IIIC,

IIIB i IIIA.

Protokoły/świadectwa:

Do każdego urządzenia wystawiane jest odpowiednie świadectwo zgodne z obowiązującymi przepisami.

Oznaczenia:

Na urządzenie nakładane są odpowiednie oznaczenia wynikające z obowiązujących przepisów oraz dodatkowa tabliczka znamionowa z datą ważności wykonanej usługi.

Warunki dostawy:

Do uzgodnienia

Forma płatności:

Do uzgodnienia

Termin realizacji:

Do uzgodnienia

Serwis:

pełna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

Możliwości:

w rozliczeniu wagi używane

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.



T
O
P
R
E
F
B
U